

Stellantrieb – motorisch

Artikel-Nr.: 153309A0



Produkteigenschaften

- Stufenlose Steuerung von Heizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas
- Durch die Einstellung der Ventilposition wird die Durchflussmenge des Heizwassers nahezu stufenlos geregelt – dies ermöglicht eine effizientere Auslastung des Heizkessels und präzisere Temperaturregelung im Vergleich zu konventionellen Heizkörperthermostaten
- Moderne Antriebstechnik, die sich in Millionen Heizkörperthermostaten bewährt hat
- Ventiltypabhängige, automatische Erkennung von Ventilposition und Hub erleichtert die Installation und vermeidet Fehler
- Steuerung über den Homematic IP Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) in Kombination mit einem Homematic IP Thermostat (z. B. HmIP-WTH-2)
- Einfache Montage ohne Werkzeug durch Klickverschluss
- Der Stellantrieb kann dank der kompakten Bauform in beliebiger Position (z. B. über Kopf) montiert werden
- Universell einsetzbar und passend für die gängisten Ventile (Gewindemaß M30 x 1,5 mm) der führenden Hersteller wie z. B. Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schlosser und vielen mehr
- Nutzung für Ventilgrößen anderer Hersteller über optionale Ventiladapter möglich
- Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich:
 - Stand-alone in Verbindung mit dem Homematic IP Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch (ohne Access Point oder Zentrale, Konfiguration direkt am Wandthermostat)
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Technische Daten

Versorgungsspannung	3,3 VDC, SELV
Stromaufnahme	120 mA max.
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	44 x 54 x 50 mm (ohne Anschlusskabel)
Länge Anschlusskabel	90 cm
Gewicht	80 g
Anschluss	M30 x 1,5 mm

Logistische Daten

Artikelnummer	153309A0
EAN-Code	4047976533091
Kurzbezeichnung	HmIP-VDMOT
Verpackungseinheit	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	165,4 g

Lieferumfang

Homematic IP Stellantrieb – motorisch
Ventiladapter VA 80 (Gewindemaß M30 x 1,5 mm)
Bedienungsanleitung